Техническая спецификация на поставляемое оборудование

Техническое требование		Кол-во
1. Видеокамера эндоскопическая ВЭ-01		**1**

Значение требуемых параметров

Тип матрицы	1/3* EXview HAD CCD
Разрешение по горизонтали, Твлин	470
Минимальная освещенность, Люкс	1.0
Формат кадра	4:3
Система синхронизации	Внутренняя
Развертка	2:1
Видеовыход	Композитный, 4В, 75 Ом
Отношение сигнал/шум, dB	48
Полная потребляемая мощность при напряжении питания 220 В – не более, Вт	10

№ п/п	Наименование составной части	Габаритные размеры, мм	Масса кг, не более
1	Блок управления видиосистемный	295x80x270	2.3
2	Головка камерная с присоединительным кабелем	45x45x55 2500	0.3

Максимальное время непрерывной работы, не менее 8 часов
Время готовности к работе, не более 1.5 мин.
В эндоскопической видеокамере наличие функции «зеркало»

2. Осветитель эндоскопический ксенон «XENON GOLD» W 350		**1**

Значение требуемых параметров

Максимальная освещенность на плоскости, на расстоянии 50+/- 0,2 мм от выхода световода с коэффициентом пропускания 50% не менее	
Цветовая температура (ксеноновая лампа)	
Потребляемая мощность не более	
Время установления рабочего режима после включения не более	

В комплекте поставки осветителя наличие кабеля осветительный 0,5 х 240 мм – 3 шт.
Адаптация под стандарт «WOLF»; «STORZ»

3. Инсуффлятор ИГ-01		**1**

Значение требуемых параметров

Диапазон поддерживаемого давления с точностью 3мм.рт.ст.	5-25 мм.рт.ст
Макс. скорость подачи газа	15 л/мин
Непрерывный режим работы	8 часов
Средняя наработка на отказ не менее	3000 ч.

По этектробезопасности соответствие требованиям ГОСТ Р 50267.0 и выполнение по классу защиты 1 и по типу В	
Габариты	320х320х80
Масса	5 кг

Производство Медфармсервис

4. Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-01		**1**

Значение требуемых параметров

Выходная ВЧ мощность, Вт, в режиме:	
Резание мягкое	2-300
Резание жесткое	2-300
Резание с коагуляцией	2-220
Коагуляция мягкая	2-150
Коагуляция жесткая	2-150
Коагуляция биполярная	2-120
Мощность потребляемая от сети, Вт, не более	400
Стабилизация мощности в диапазоне нагрузок, Ом	100-2000
Габариты ширина х длина х высота	320х320х80
Вес, кг	4,5 кг

Производство ЭФА